STANDARD

CE



AT

MOTORIDUTTORE ALTO
HIGH GEARMOTORS

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Motoriduttori adatti per movimentazioni a bassa coppia. E' disponibile una vasta gamma di riduzioni atte a soddisfare molteplici esigenze. Utilizzano i motori sincroni e in corrente continua descritti nel foglio tecnico relativo.

Gearmotors fit to automatize machine tools of various utilisation. It is available a large range of ratios suited to satisfy the most various requirements. The syncro and continuous current motors used are the same as described in the technical paper.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

TEMPI-GIRO/TIME-TURN
Da/from 1s a/up-to 94h

COPPIA/TORQUE
Da/from 4,8Ncm a/up-to 35Ncm (max)

ALBERO/SHAFT
Tondo o Sfaccettato ø4mm sporgenza 8mm
Round or faceted ø4mm protrusion 8mm

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tensioni disponibili / Supply voltage :

12, 24, 48, 115, 230, 250 Vac 50 / 60Hz
12, 24 Vdc

CODICE D'ORDINE
ORDER CODE

AT DD TTTT V A 000

	Direzione di rotazione/Rotation direction	
DD	Orario/Clockwise	01
	Bidirezionale/Bidirectional	02
	Antiorario/Anticlockwise	03
	Bidirezionale/Bidirectional Vdc	04
	Senza senso/No sense	05
TTTT	3 secondi/seconds	3S00
	60 secondi/seconds	60S0
	90 min/minutes	90M0
V	12V 50Hz	A
	24V 50Hz	B
	48V 50Hz	C
	115V 50Hz	D
	230V 50Hz	E
	12V 60Hz	F
	24V 60Hz	G
	48V 60Hz	H
	115V 60Hz	I
	230V 60Hz	Y
	12Vdc	L
	24Vdc	M
A	Albero tondo/Round shaft Ø 4 mm	T
	Albero sfaccetato/Faceting shaft Ø 4 mm	S

DIMENSIONI / DIMENSIONS

in mm



