

## TECHNICAL VIEW:




Data di creazione del data sheet: 15/02/22
10.20

tel. +39 039 9906408
+39 039 9903468
fax +39 039 9906203
Via Navarino 9/L
23899 Robbiate (LC)
ITALY
www.comepi.it
comepi@comepi.it
tecnico@comepi.it

## DETAILS:

| | |
|---|---|
| Numero di parte | AP3T39Z11 |
| Materiale Custodia | Termoplastico rinforzato |
| Larghezza [mm] | 30 |
| Collegamenti elettrici | Una entrata cavi filettata per pressacavo PG11 |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Testina d'azionamento | Leva regolabile con rotella in nylon su pistoncino in acciaio con cuffia antipolvere |
| Materiale Testina | Testina termoplastica |
| Microinterruttore | Contatti a scatto (1NO + 1NC) |
| Approvazioni | IMQ - cULus - CCC - CSA - EAC |
| Direttive di riferimento | LVD - 2014/35/EU |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 |
| Temperature di funzionamento [°C] | -25°C … +70°C |
| Temperature di stoccaggio [°C] | -30°C … +80°C |
| Protezione dagli shock elettrici [Classe (secondo IEC 60536)] | Classe II - Doppio isolamento |
| Tensione nominale di isolamento Ui [V] | 500 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Contact rating secondo UL50 | A600 - Q600 |
| Tensione nominale ad impulso Uimp [kV] | 6 |
| Corrente termica convenzionale in aria libera Ith [A (θ | 10 |
| Protezione al cortocircuito [A (Ue | 10 |
| Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz) [Secondo IEC 60947-5-1] | 24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A |
| Correnti di funzionamento DC-13 [Secondo IEC 60947-5-1] | 24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A |
| Frequenza di commutazione [Cicli/ora] | 3600 |
| Resistenza di contatto [mΩ] | 25 |
| Terminali di collegamento | Viti con piastrina serracavo M3.5 (+,-) pozidriv 2 |
| Dimensione cavi di collegamento [mm²] | 0.75 … 2.5 |
| Terminale per conduttore di protezione | / |
| Marcatura dei terminali | Secondo IEC 60947-5-1 |
| Durata Meccanica [Milioni di manovre] | 5 |
| B10d [Milioni di manovre] | 10 |

**PRODUCT DRAWING RELEASE:**

Data di creazione del data sheet: 15/02/22 10.20

Ultima modifica (geometria): 21/12/20 13.11

tel. +39 039 9906408
+39 039 9903468
fax +39 039 9906203

Via Novarino 9/L
23899 Robbiate (LC)
ITALY

www.comepi.it
comepi@comepi.it
tecnico@comepi.it