XVR IBRIDO 4 INGRESSI MULTISTANDARD 5in1 RISOLUZIONE 1080p 12fps / in alternativa 4 CH IP 4Mp

Caratteristiche principali:

XVR/NVR IBRIDO con 4 ingressi Video HD analogici 1080p 12Fps
Modalità Video 5in1 - TVI, CVI, CVBS, AHD, IP
Gestione IP fino a 4 x 2048x1536 (4Mp) - 30fps - 8Mbps/ch in alternativa agli analogici
Compressione Video H.264 fino a 48Fps (12fps/ch con 1080p)
Sistema operativo Linux Embedded (processore HI3520D V300+2833C)
2 porte USB 2.0 per Backup e controllo Mouse
Menù OSD multilingua (28 lingue), Italiano compreso
Software di centralizzazione CMS fino a 255 DVR
Gestione e visualizzazione tramite Web (IE) fino a 6 utenti simultanei
Visualizzazione remota tramite Smartphone
Sistema di archiviazione Cloud su DropBox e Google drive
Uscita VGA e HDMI

Ingressi / Uscite Audio Video:

Ingressi Video: 4 x BNC
Uscita Video VGA / HDMI: 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1920x1080, 3840x2160
Uscita Video CVBS: 1 x BNC
Ingressi Audio: 1 x RCA
Uscite Audio: 1 x RCA
Audio Bidirezionale: SI

Registrazione / Riproduzione / Visualizzazione:

Velocità Registrazione: 48 Fps max (PAL 12 Fps/ch)
Risoluzione Registrazione: Analogico (1920x1080 pixel), IP (2048 x 1536 pixel)
Modalità di Registrazione: Manuale, Calendario, Motion
Risoluzione Riproduzione: 1080p MAX
Visualizzazione: Singola, 4 immagini, sequenziale
Playback: Da 1 a 4ch max simultanei
Tipo Riproduzione: Play, Pausa, Avanzamento veloce e lento
Ricerca Eventi: Data, Ora, Allarmi

Rete:

Interfaccia LAN: Ethernet 10/100 Mbps RJ45
Funzioni rete: DHCP, PPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P,3G
(DDNS richiede l'apertura delle porte sul router)
Browser: Micosoft Internet Explorer
Consultazioni in linea: 6 utenti contemporanei
Protocolli di rete: TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, DDNS
Telecamere IP: Compatibilità Onvif 2.3

Mobile:

Compatibilità: iOS, Android
Funzione P2P: Server a livello mondiale (APP mobile "SGSEYE")

Interfacce di comunicazione:

Porte USB: 2 x USB 2.0
Connettore LAN: RJ45
Seriale RS485 PTZ: Morsettiera
Protocollo COAXITRON: per gestione remota telecamere

Funzioni allarme:

Motion: 369 zone (22x18)
Notifiche via e-mail: Si

Memoria:

Hard Disk: 1 x HDD Sata 8 TB Max (Non inclusi)

Backup:

Tramite USB 2.0: HDD Esterno, Memorie USB, DVD RW (non incluso)
Tramite rete LAN: NETWORK BACKUP

Alimentazione:

Tensione ingresso: 12 Vcc tramite alim. incluso
Connessione: Presa DC lato posteriore

Specifi che fi siche:

Dimensioni: 250 x 235 x 45 mm
Peso: 1,2 kg (senza HDD)
Temperatura di esercizio: 0 ~ +45 °C
Umidità relativa: 10 ~ 90 %

Dotazioni supplementari:

Mouse USB
Telecomando IR
Alimentatore 230 Vca / 12 Vcc 2A
Software di centralizzazione CMS fino a 255 DVR
Manuale di istruzioni d'uso
Assenza di ventole di raffreddamento (Fanless)