

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

Periodische Rückw. Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage		V_{RRM}	1600	V
Durchlaßstrom Grenzeffektivwert RMS forward current per chip		I_{FRMSM}	40	A
Dauergleichstrom DC forward current	T_C = 80°C	I_d	30	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	t_P = 10 ms, T_{vj} = 25°C t_P = 10 ms, T_{vj} = 150°C	I_{FSM}	300 230	A A
Grenzlastintegral I^2t - value	t_P = 10 ms, T_{vj} = 25°C t_P = 10 ms, T_{vj} = 150°C	I^2t	450 260	A^2s A^2s

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	600	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	Tc = 80 °C T_C = 25 °C	$I_{C,nom.}$ I_C	30 50	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	t_P = 1 ms, T_C = 80 °C	I_{CRM}	60	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	T_C = 25°C	P_{tot}	180	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V

Diode Wechselrichter/ Diode Inverter

Dauergleichstrom DC forward current	Tc = 80 °C	I_F	30	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	t_P = 1 ms	I_{FRM}	60	A
Grenzlastintegral I^2t - value	V_R = 0V, t_p = 10ms, T_{vj} = 125°C	I^2t	240	A^2s


Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	600	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	T_C = 80 °C T_C = 25 °C	$I_{C,nom.}$ I_C	15 25	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	t_P = 1 ms, T_C = 80°C	I_{CRM}	30	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	T_C = 25°C	P_{tot}	100	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V

Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper

Dauergleichstrom DC forward current	Tc = 80 °C	I_F	10	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	t_P = 1 ms	I_{FRM}	20	A

prepared by: Andreas Schulz	date of publication:17.09.1999
approved by: M.Hierholzer	revision: 4



Modul Isolation/ Module Isolation

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min. NTC connected to Baseplate	V_{ISOL}		2,5	kV

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values


Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier			**min.**	**typ.**	**max.**	
Durchlaßspannung forward voltage	T_{vj} = 150°C, I_F = 30 A	V_F	-	1,1	1,15	V
Schleusenspannung threshold voltage	T_{vj} = 150°C	$V_{(TO)}$	-	-	0,8	V
Ersatzwiderstand slope resistance	T_{vj} = 150°C	r_T	-	-	10,5	mΩ
Sperrstrom reverse current	T_{vj} = 150°C, V_R = 1600 V	I_R	-	2	-	mA
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	T_C = 25°C	$R_{AA'+CC'}$	-	8	-	mΩ

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter			**min.**	**typ.**	**max.**	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	V_{GE} = 15V, T_{vj} = 25°C, I_C = 30 A V_{GE} = 15V, T_{vj} = 125°C, I_C = 30 A	$V_{CE\ sat}$	- -	1,95 2,2	2,45 -	V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$V_{CE} = V_{GE}$, T_{vj} = 25°C, I_C = 0,7 mA	$V_{GE(TO)}$	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	f = 1MHz, T_{vj} = 25°C V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V	C_{ies}	-	1,6	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 600 V V_{GE} = 0V, T_{vj} =125°C, V_{CE} = 600 V	I_{CES}	- -	1,0 1,2	500 -	µA mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	V_{CE} = 0V, V_{GE} =20V, T_{vj} =25°C	I_{GES}	-	-	300	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$, V_{CC} = 300 V V_{GE} = ±15V, T_{vj} = 25°C, R_G = 33 Ohm V_{GE} = ±15V, T_{vj} = 125°C, R_G = 33 Ohm	$t_{d,on}$	- -	50 50	- -	ns ns
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$, V_{CC} = 300 V V_{GE} = ±15V, T_{vj} = 25°C, R_G = 33 Ohm V_{GE} = ±15V, T_{vj} = 125°C, R_G = 33 Ohm	t_r	- -	50 50	- -	ns ns
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$, V_{CC} = 300 V V_{GE} = ±15V, T_{vj} = 25°C, R_G = 33 Ohm V_{GE} = ±15V, T_{vj} = 125°C, R_G = 33 Ohm	$t_{d,off}$	- -	250 270	- -	ns ns
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$, V_{CC} = 300 V V_{GE} = ±15V, T_{vj} = 25°C, R_G = 33 Ohm V_{GE} = ±15V, T_{vj} = 125°C, R_G = 33 Ohm	t_f	- -	30 40	- -	ns ns
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = I_{Nenn}$, V_{CC} = 300 V V_{GE} = ±15V, T_{vj} = 125°C, R_G = 33 Ohm L_S = 75 nH	E_{on}	-	1,4	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = I_{Nenn}$, V_{CC} = 300 V V_{GE} = ±15V, T_{vj} = 125°C, R_G = 33 Ohm L_S = 75 nH	E_{off}	-	1	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_P \leq 10\mu s$, $V_{GE} \leq 15V$, R_G = 33 Ohm $T_{vj} \leq 125°C$, V_{CC} = 360 V dI/dt = 1800 A/µs	I_{SC}	-	120	-	A

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

			min.	typ.	max.	
Modulinduktivität stray inductance module		$L_{\sigma CE}$	-	-	100	nH
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	T_C = 25°C	$R_{CC'+EE'}$	-	11	-	mΩ
Diode Wechselrichter/ Diode Inverter			**min.**	**typ.**	**max.**	
Durchlaßspannung forward voltage	V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25°C, I_F = 30 A	V_F	-	1,25	1,7	V
	V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125°C, I_F = 30 A		-	1,2	-	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	I_F=I_{Nenn}, - di_F/dt = 900A/µs					
	V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25°C, V_R = 300 V	I_{RM}	-	26	-	A
	V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125°C, V_R = 300 V		-	34	-	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	I_F=I_{Nenn}, - di_F/dt = 900A/µs					
	V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25°C, V_R = 300 V	Q_r	-	2,5	-	µAs
	V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125°C, V_R = 300 V		-	4	-	µAs
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	I_F=I_{Nenn}, - di_F/dt = 900A/µs					
	V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25°C, V_R = 300 V	E_{RQ}	-	0,5	-	mWs
	V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125°C, V_R = 300 V		-	0,8	-	mWs
Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper			**min.**	**typ.**	**max.**	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	V_{GE} = 15V, T_{vj} = 25°C, I_C = 15,0 A	$V_{CE\ sat}$	-	1,95	2,45	V
	V_{GE} = 15V, T_{vj} = 125°C, I_C = 15,0 A		-	2,2	-	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25°C, I_C = 0,4 mA	$V_{GE(TO)}$	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	f = 1MHz, T_{vj} = 25°C V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V	C_{ies}	-	0,8	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 600 V	I_{CES}	-	0,5	500	µA
	V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125°C, V_{CE} = 600 V		-	0,8	-	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	V_{CE} = 0V, V_{GE} = 20V, T_{vj} = 25°C	I_{GES}	-	-	300	nA
Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper			**min.**	**typ.**	**max.**	
Durchlaßspannung forward voltage	T_{vj} = 25°C, I_F = 15,0 A	V_F	-	1,4	1,95	V
	T_{vj} = 125°C, I_F = 15,0 A		-	1,35	-	V
NTC-Widerstand/ NTC-Thermistor			**min.**	**typ.**	**max.**	
Nennwiderstand rated resistance	T_C = 25°C	R_{25}	-	5	-	kΩ
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	T_C = 100°C, R_{100} = 493 Ω	ΔR/R	-5		5	%
Verlustleistung power dissipation	T_C = 25°C	P_{25}			20	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_1 \exp [B(1/T_2 - 1/T_1)]$	$B_{25/50}$		3375		K



Thermische Eigenschaften / Thermal properties


				min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode		R_{thJC}	-	-	1	K/W
	Trans. Wechsr./ Trans. Inverter			-	-	0,7	K/W
	Diode Wechsr./ Diode Inverter			-	-	1,2	K/W
	Trans. Bremse/ Trans. Brake			-	-	1,3	K/W
	Diode Bremse/ Diode Brake			-	-	2,3	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode	λ_{Paste}=1W/m*K	R_{thCK}	-	0,08	-	K/W
	Trans. Wechsr./ Trans. Inverter	λ_{grease}=1W/m*K		-	0,04	-	K/W
	Diode Wechsr./ Diode Inverter			-	0,08	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature			T_{vj}	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature			T_{op}	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature			T_{stg}	-40	-	125	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Innere Isolation internal insulation			Al_2O_3		
CTI comperative tracking index			225		
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque		M	3 ±10%		Nm
Gewicht weight		G	180		g


Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch) $I_C = f(V_{CE})$

Output characteristic Inverter (typical) $V_{GE} = 15\ V$




Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch) $I_C = f(V_{CE})$

Output characteristic Inverter (typical) $T_{vj} = 125°C$




Übertragungscharakteristik Wechselr. (typisch) $I_C = f(V_{GE})$

Transfer characteristic Inverter (typical) $V_{CE} = 20\ V$




Durchlaßkennlinie der Freilaufdiode Wechselr. (typisch) $I_F = f(V_F)$

Forward characteristic of FWD Inverter (typical)




Schaltverluste Wechselr. (typisch) $E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$ V_{CC} = **300 V**

Switching losses Inverter (typical) T_j = 125°C, V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = R_{Goff} = **33 Ohm**




Schaltverluste Wechselr. (typisch) $E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$

Switching losses Inverter (typical) T_j = 125°C, V_{GE} = +-15 V , $I_c = I_{nenn}$, V_{CC} = **300 V**




Transienter Wärmewiderstand Wechselr. $Z_{thJC} = f(t)$

Transient thermal impedance Inverter




Sicherer Arbeitsbereich Wechselr. (RBSOA) $I_C = f(V_{CE})$

Reverse bias save operating area Inverter (RBSOA) $T_{vj} = 125°C$, $V_{GE} = \pm 15V$, $R_G =$ **33 Ohm**




Ausgangskennlinienfeld Brems-Chopper-IGBT (typisch) $I_C = f(V_{CE})$

Output characteristic brake-chopper-IGBT (typical) $V_{GE} = 15\ V$




Durchlaßkennlinie der Brems-Chopper-Diode (typisch) $I_F = f(V_F)$


Forward characteristic of brake-chopper-FWD (typical)




Durchlaßkennlinie der Gleichrichterdiode (typisch) $I_F = f(V_F)$
Forward characteristic of Rectifier Diode (typical)




NTC- Temperaturkennlinie (typisch) **R = f (T)**
NTC- temperature characteristic (typical)



Schaltplan/ Circuit diagram



Gehäuseabmessungen/ Package outlines



Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

Terms & Conditions of Usage

Attention
The present product data is exclusively subscribed to technically experienced staff. This Data Sheet is describing the specification of the products for which a warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its specifications. Changes to the Data Sheet are reserved.

You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application. Should you require product information in excess of the data given in the Data Sheet, please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact".

Warning
Due to technical requirements the products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact".

This datasheet has been downloaded from:

www.DatasheetCatalog.com

Datasheets for electronic components.