EWTS950 LX - EWTS990 LX



Applicazioni

La seria di temporizzatori digitali Eliwell rappresenta la migliore soluzione in termini di misurazione per tutte le grandezze che interessano il settore della refrigerazione commerciale e l'ambiente industriale leggero. La gamma, composta da 2 diversi modelli, trova impiego in tutte le applicazioni che richiedono il controllo di precise fasi di lavorazione e la gestione di funzioni legate a prestabiliti intervalli temporali.

Caratteristiche comuni

Protezione frontale: IP65

Contenitore: corpo plastico in resina PC+ABS UL94 V-0, vetrino in policarbonato, tasti in resina termoplastica

Dimensioni: frontale 74x32mm, profondità 59mm

Installazione: a pannello, con dima di foratura 71x29mm (+0,2/-0,1mm)

Temperatura di utilizzo: -5...55°C

Temperatura di immagazzinamento: -30...85°C

Umidità ambiente di utilizzo ed immagazzinamento: 10...90% RH(non condensante)

Caratteristiche generali	EWTS950 LX	EWTS990 LX
Range di visualizzazione:	9999 ore / 99 ore e 59 minuti / 99 minuti e 59 secondi / 99 secondi e 99 centesimi di secondo	9999 ore / 99 ore e 59 minuti / 99 minuti e 59 secondi / 99 secondi e 99 centesimi di secondo
Display:	senza punto decimale * 4 digit + segno	senza punto decimale * 4 digit + segno
Ingressi digitali:	2 contatti puliti in bassissima tensione di sicurezza	2 contatti puliti in bassissima tensione di sicurezza
Connettività:	Porta TTL per collegamento a Copy Card e a Televis**System**	Porta TTL per collegamento a Copy Card e a Televis**System**
Uscite digitali:	1 SPDT 8(3)A 1/2hp 250V~	1 SPDT 8(3)A 1/2hp 250V~ + 1 SPST 8(3)A 1/2hp 250V~
Accuratezza:	3,6 sec/h	3,6 sec/h
Consumo:	3VA max	3VA max
Alimentazione:	12V~/⎓ oppure 230V~ ±10% 50/60Hz	12V~/⎓ oppure 230V~ ±10% 50/60Hz
Batteria esterna:	• alimentazione 9V⎓ • durata batteria: in funzione del modello, con batteria 9V⎓/10mA/h durata 1h • assorbimento strumento con alimentazione da batteria 10mA	• alimentazione 9V⎓ • durata batteria: in funzione del modello, con batteria 9V⎓/10mA/h durata 1h • assorbimento strumento con alimentazione da batteria 10mA

Schema elettrico



Codici

p/n	descrizione	Alim.
ET010I0XTT700	EWTS950 LX	230V~

Codici

p/n	descrizione	Alim.
ET020I0XTT700	EWTS990 LX	230V~