FASEC 33 - FASEC 43 (C) - FASEC 53

Controllori velocità ventole monofase



Codici	Descrizione	Alim.	Funzione
FA53370000	FASEC 33	220V~	condensazione
FA54370000	FASEC 43	220V~	evaporazione
FA55370000	FASEC 53	220V~	manuale
CN111114	Zoccolo Octal		

*sonda non inclusa

Applicazioni

FASEC 33 e FASEC 43 (C) sono strumenti dedicati al controllo di velocità e in particolare è adatto ad applicazioni su ventole, su unità frigorifere per funzione di condensazione.
FASEC 53 è un regolatore manuale di ventole adatto per applicazioni su unità frigorifere.

Caratteristiche comuni

Protezione frontale	IP20	**Installazione**	a pannello, con foro 45x92mm
Contenitore	corpo plastico in NORYL autoestinguente	**Temp. di utilizzo**	-5...60°C
Dimensioni	frontale 48x96mm, profondità 96mm escluso lo zoccolo	**Temp. di immagaz.**	-30...75°C

Dati tecnici

	FASEC 33	FASEC 43 (C)	FASEC 53
Connessioni:	zoccolo Octal	zoccolo Octal	zoccolo Octal
Regolazione:	-	-	da 0 a 100% tramite manopola sul frontale
Ingressi analogici:	1 PTC	1 PTC	-
Uscita di regolazione:	1 triac 2,5A, triac 7A (opzionale)	1 triac 2,5A, triac 7A (opzionale)	1 triac 2,5A, triac 7A (opzionale)
Campo di regolazione:	0...60°C	• FASEC 43: -40...30°C • FASEC 43C: 0...60°C	
Filtro esterno (per versione 7A):	corrente max di alimentazione carico 7A; cilindro di diametro 38mm, altezza 28mm; bullone di fissaggio M8.	corrente max di alimentazione carico 7A; cilindro di diametro 38mm, altezza 28mm; bullone di fissaggio M8.	corrente max di alimentazione carico 7A; cilindro di diametro 38mm, altezza 28mm; bullone di fissaggio M8.
Tipo di regolazione:	proporzionale a parzializzazione di fase	proporzionale a parzializzazione di fase	manuale a parzializzazione di fase
Tipo di funzione:	per condensazione	per evaporazione	manuale
Alimentazione:	220V~ ±10% 50/60Hz	220V~ ±10% 50/60Hz	220V~ ±10% 50/60Hz

Schemi elettrici

